
zawężenie z 5,5m
do 5,0m
istn. chodnik prawostronny
istn. chodnik prawostronny
do likwidacji w km5+300-5+600

LEGENDA

OZNACZENIA SYMBOLI

- Oś drogi - odcinek objęty projektem
- Granica pasa drogowego
- Opornik betonowy
- Krawężnik najazdowy betonowy
- Krawędź istniejącej drogi
- Krawędź poszerzanej drogi
- Krawężnik betonowy 15x30
- Obrzeże
- SK-14 Drzewa do wycięcia
- 14_PSD Drzewa do wycięcia - PSD
- Projektowana krawędź pobocza z kruszywa
- Przepusty - remont/oczyszczenie
- Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED
- Ściek korytkowy prefabrykowany b=60cm
- Umocnienie skarp z płyt ażurowych betonowych
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Rowy - oczyszczenie
- Umocnienie skarp - ścianka szczelna
- Elementy EN do przełożenia
- Elementy TP do przełożenia
- Projektowany kabel EN
- Projektowany kabel TP
- Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
- Projektowany przepust kabli teletechnicznych A110PS
- Proj. kanał teletechn. DVK110, studnie SKR1

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

- Projektowana nawierzchnia jezdni bitumiczna
- Projektowane pobocze z kostki bet. 8cm
- Projektowana nawierzchnia asfaltowa - nakładka
- Projektowana nawierzchnia asfaltowa na poszerzeniach
- Projektowana nawierzchnia zjazdów i parkingów z kostki bet. 8cm
- Projektowana nawierzchnia zatok z kostki bet. 8cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdów bitumicznych
- Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej 150x150

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi	L
Dopuszczalny nacisk na oś	100kN
Prędkość projektowa	30 km/h(zabudowa) i 40km/h
Kategoria ruchu	KR3
Szerokość jezdni	5,5m oraz 5,0m (m. Ruś)
Szerokość poboczy	0.75m
Szerokość chodników	1,5-2,0m
Szerokość pasa drogowego	zmienna
Nawierzchnia drogi	bitumiczna
Nawierzchnia chodnika	kostka betonowa

Projekt:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg

Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Data opracowania: 08/2017		Rys. nr: 2_1	Skala: 1:500	
Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
drogowa	Opracował	M. Piotrowski	———	
	Projektował	L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002	


istn. chodnik prawostronny
do likwidacji w hm5+300-5+600
GRANICA ETAPU
OBJĘTEGO
PROJEKTEM
istn. chodnik prawostronny
do likwidacji w hm5+300-5+600
Ist. kabel w rurze osłonowej A110PS
(km 5+292-5+380)
Proj. kabel w rurze osłonowej A110PS
(km 5+336-5+380)
lokalizacja kabli w jednym wykopie
Proj. kabel w rurze osłonowej A110PS
(km 5+308-5+338)
lokalizacja kabla
schody
PŁK3: km 5+424.50
R=200.00 m
KPP
PPP: km 5+404.50
L=20.00 m
KPP: km 5+362.84
L=20.00 m
KŁK2: km 5+342.84
L=36.00 m
PPP
PŁK2: km 5+306.83
R=24.00 m
KPP
PZ1: km 5+291.28
PPP
L=15.55 m
W1
x=5950972.37
y=7466723.15
W2
x=5950943.53
y=7466686.83
R=22 m
α=104.2 g
5+417.78
5+405.78
5+398.24
5+383.80
5+357.77
5+331.91
5+324
5+315.23
5+300
10-190/1
10-190/4
10-190/2
10-165
10-166/2
10-166/5
10-9/3
10-9/4
10-189/1
10-189/2
10-188
10-191
10-177/2
10-175/1
10-178
10-179
10-180
10-209/8
10-619/13
10-361/9
10-267/1
10-276/2
10-2/4
LP-1
LP-2
LP-3
LP-7
LP-8
LP-9
Br-RVI
RVI
dr.br.
m2
m3
26
30
44A
44
57
33
i.b.